

Ogłoszenie nr 500161280-N-2018 z dnia 11-07-2018 r.

Gmina Świątki: „Budowa ogólnie dostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej połączonej z edukacją w zakresie świadomości ekologicznej, historycznej i kulturowej regionu”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 566715-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 500127660-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Świątki, Krajowy numer identyfikacyjny 51074320300000, ul. Świątki 87, 11008 Świątki, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 6169883, 6169890 w. 109, e-mail urząd@swiatki.pl, faks 896 169 822.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.swiatki.pl/>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Budowa ogólnie dostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej połączonej z edukacją w zakresie świadomości ekologicznej, historycznej i kulturowej regionu”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ROS.271.4.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część I. Scena mobilna wraz z instruktażem Część II. Plac zabaw /siłownia napowietrzna z dostawą i montażem Część III. Monitoring wraz z dostawą, montażem i konfiguracją urządzeń Część I. Scena mobilna wraz z instruktażem 1) Regulowana i w dowolny sposób konfigurowana za pomocą specjalnych uchwytów i regulowanych nóżek składająca się: 2) Podesty sceniczne o wymiarach 1mx2m wykonane ze stopów aluminium, z wmontowanym na stałe blatem z wysokowytrzymałej płyty wodoodpornej pokryte antypoślizgową brązową sklejką do zastosowań na zewnątrz o minimalnej nośności 750kg/m2, gwarancja 5 lat, z kanałkiem montażowym na banery, ciężar elementu do 40kg, ich konstrukcja pozwala na nieograniczoną rozbudowę wzdłuż i w szerz jak, również podział na mniejsze sceny, a także budowę widowni. Scena musi posiadać certyfikat TUV oraz Świadectwo wytrzymałości i jakości na scenę (widownię) atest zgodności z normą europejską – 52 sztuki (104 m2). 3) Nogi (każda) z regulacją teleskopową w zakresie od 0,20 m – do 0,50 m o wysokości. Nogi powinny być dostosowane do użycia na zewnątrz, na nierównym terenie, niezależnie od rodzaju podłoża. Powinny pozwalać na ustawienie podestów w pozycji zastopniowanej, jako widownię lub schody. Nogi wykonane są z profilu aluminiowego o grubości co najmniej 3 mm i przekroju co najmniej 60 x 60 mm. Regulacja wysokości powinna odbywać się w płynnym zakresie, najlepiej za pomocą suwaków zaciskowych, których zaciśnięcie powoduje osiągnięcie pełnej wytrzymałości. Dedykowane do wyżej omawianych blatów - 52 sztuki 4) Nogi (każda) z regulacją w zakresie od 0,5m-1,20m (komplety po 4 sztuki) o wysokości regulowanej teleskopowo, mogą być stosowane na zewnątrz, na nierównym terenie, niezależnie od rodzaju podłoża. Pozwalają na ustawienie podestów w pozycji zastopniowanej, jako widownię lub schody. Nogi wykonane są z profilu aluminiowego o grubości co najmniej 3 mm i przekroju co najmniej 60 x 60 mm. Regulacja wysokości powinna odbywać się w płynnym zakresie, najlepiej za pomocą suwaków zaciskowych, których zaciśnięcie powoduje osiągnięcie pełnej wytrzymałości. Dedykowane do wyżej omawianych blatów - 52 sztuki. 5) Uchwyt do łączenia dwóch nóg, służący do łączenia nóg dwóch sąsiadujących podestów omawianych wyżej, ustawionych na dowolnych wysokościach. Wykorzystywany jest również w celu zwiększenia stabilności lub łączenia podestów ustawionych schodkowo – 30 sztuk 6) Uchwyt do łączenia czterech nóg, służący do łączenia nóg czterech sąsiadujących podestów omawianych wyżej, ustawionych na dowolnych wysokościach. Wykorzystywany jest także w celu zwiększenia stabilności lub łączenia podestów ustawionych schodkowo – 40 sztuk 7) Uchwyt uniwersalnych do łączenia podestów. Uchwyt stosowany do łączenia podestów ustawionych na jednakowym poziomie. Dla zapewnienia pełnej stabilizacji należy użyć dwóch uchwytów na długim boku podestu i jednego na krótkim – 150 sztuk 8) Schody modułowe z jedną poręczą - wykonane z profili stalowych i przeznaczone do podestów ustawionych na wysokości nie większej niż 1,2 m. Regulację wysokości schodów przeprowadza się poprzez dodanie lub ujęcie demontowanych stopni. Szerokość schodów – od 0,9 do 1,1 m. Wysokość poszczególnych stopni w zakresie od 0,15 m do 0,2 m. Zakres wysokości dedykowanych nóżek do całych schodów od 0,4 m do 1,0 m – 2 sztuki 9) Poręcz do podestów o długości w zakresie od 1,9 do 2,1 m z uchwytyami - wykonana z rury stalowej, powlekanej lakierem proszkowym wraz z uchwytyami. Długość: od 1,9 do 2,1 m, wysokość: od 1,0 do 1,2 m Średnica rury co najmniej 35 mm, ciężar od 15 kg do 16 kg – 18 sztuk 10) Poręcz do podestów z uchwytyami - wykonana z rury stalowej, powlekanej lakierem proszkowym wraz z uchwytyami. Długość: od 0,9 m do 1,1 m. Wysokość: od 1,0 m do 1,1 m. Średnica rury co najmniej 35 mm. Ciężar od 8,0 kg do 9,0 kg - 10 sztuk Część II. Plac zabaw /siłownia napowietrzna z dostawą i montażem 1) Ślizgawka podwójna duża (1 zjeżdżalnia tubowa i 1 zjeżdżalnia standardowa prosta) - wykonana ze stali nierdzewnej i wytrzymałego tworzywa. Wymiary: od 420 do 430 cm, Wysokość całkowita: do 430 cm, Wysokość podestu od gruntu: najniższy od 110 do 130 cm, drugi od 140 cm do 150 cm, trzeci od 190 cm do 200 cm, czwarty od 200 cm do 210 cm oraz najwyższy od 220 cm do 230 cm, Zjeżdżalnia zadaszona na wysokości co najmniej 460 cm. Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2009- 1 sztuka 2) Trampolina naziemna kwadratowa o równych bokach i powierzchni od 2,2 do 2,5 m2. Strefa bezpieczeństwa co najmniej 440 cm x 440 cm - 1 sztuka 3) Karuzela z ławką okrągłą z oparciem - wykonana ze stali nierdzewnej i wytrzymałego tworzywa, wymiary: średnica od 150 – 160 cm, wysokość całkowita: do 80 cm, Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2009 – 1 sztuka 4) Huśtawka potrójna (w tym jedno bocianie gniazdo) - wykonana ze stali nierdzewnej i wytrzymałego tworzywa. Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2009. Wymiary: długość od 600 do 620 cm. Wysokość całkowita od 240 do 250 cm – 1 sztuka 5) Huśtawka równoważna - wykonana ze stali nierdzewnej i wytrzymałego tworzywa. Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2009. Wymiary: szerokość od 38 do 45 cm, długość od 320 cm do 340 cm. Wysokość całkowita od 110 do 115 cm - 1 sztuka 6) Ślizgawka podwójna mała - wykonana ze stali nierdzewnej i wytrzymałego tworzywa. Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2009. Wymiary: od 340 do 360 x od 350 do 370 cm, Wysokość całkowita (dwa słupy zadaszone): do 220cm, Wysokość podestu od 55 do 65 cm – 1 sztuka 7) Konik na sprężynie wykonany ze stali nierdzewnej i wytrzymałego tworzywa Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2009. Przedział wiekowy od 1 roku do 12 lat. Wysokość całkowita od 80 do 90 cm – 1 sztuka. 8) Gadające kwiatki (imitujące zabawę w głuchy telefon) - wykonane ze stali nierdzewnej i wytrzymałego tworzywa. Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2009. Wymiary: od 34 cm do 38 cm x od 45 cm do 51cm, Wysokość całkowita od 135 cm, – 1 sztuka 9) Podstawka - konstrukcja nośna do której montuje się inne urządzenia. Wymiary rura od 85 cm do 88,9 cm x od 2,5 cm do 2,9 cm; Profil 40x40x2 – 2 sztuki 10) Biegówka - Szerokość od 120 cm do 126 cm, długość od 145 cm do 151 cm. Wysokość całkowita od 210 cm do 220 cm. Trening mięśni nóg i bioder. Imituje ruch biegu przy minimalnym obciążeniu stawów – 1 sztuka 11)

Wahadełko - Szerokość od 120 cm do 126 cm, długość od 80 cm do 89 cm, wysokość całkowita od 210 cm do 210cm. Trening skośnych mięśni brzucha – 1 sztuka 12) Ogólnorozwojówka - Wymiary: szerokość od 120 cm do 126 cm, długość od 145 cm do 156 cm, wysokość całkowita od 190 cm do 210 cm. Służy do treningu ogólnorozwojowego dla dużych partii mięśni górnych i dolnych ciała – 1 sztuka 13) Wiosłarstwo - Szerokość od 140 cm do 153 cm, długość od 90 cm do 116 cm, wysokość całkowita od 190 cm do 210 cm. Oddziaływuje na górne partie mięśni – 1 sztuka 14) Rowerek – szerokość od 45 cm do 53 cm, długość od 120 cm do 130 cm, wysokość całkowita: od 120 cm do 134 cm. Imituje jazdę na rowerze – 1 sztuka 15) Zestaw do ćwiczeń zewnętrznych. Długość od 475 cm do 485 cm, szerokość od 445 cm do 451 cm, wysokość całkowita od 290 cm do 310 cm. Produkt zgodny z PN-EN 16630:2015-06 – 1 sztuka 16) Zestaw szachowy – wymiary od 190 cm do 200 cm x od 190 cm do 200 cm, wysokość całkowita od 70 cm do 80 cm – 2 sztuki 17) Tablica do rysowania - Wymiary: od 120 cm do 131 cm x od 120 cm do 131 cm. Wysokość całkowita od 130 cm do 140 cm – 1 sztuka 18) Tablica wyścigówka – Wymiary od 10 cm do 13 cm x od 80 cm do 90 cm. Wysokość całkowita od 110 cm do 125 cm – 1 sztuka 19) Ławka - Wymiary: od 150 cm do 160 cm x od 45 cm do 50 cm. Wysokość całkowita od 80 cm do 86 cm – 3 sztuki 20) Śmietnik - Wysokość całkowita od 90 cm do 100 cm, pojemność 35 l – 2 sztuki 21) Tablica regulaminowa - Wymiary od 55 cm do 58 cm x od 4 cm do 5 cm. Wysokość całkowita od 190 cm do 200 cm – 1 sztuka 22) Wszystkie urządzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiadać certyfikaty akredytowanej jednostki zewnętrznej z serii PN EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, natomiast urządzenia siłowni zewnętrznej powinny posiadać certyfikaty zgodności z normami serii PN-EN 16630:2015-06 - Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe – wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Wszystkie certyfikaty powinny być wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikaty lub deklaracje Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą. Certyfikaty lub deklaracje muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń. 23) Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa zgodne z Projektem Zagospodarowania Terenu. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia niż wskazano w SIWZ. 24) Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie poszczególne elementy urządzeń oraz łączuchy huśtawek powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego. Część III. Monitoring wraz z dostawą, montażem i konfiguracją urządzeń Cena wraz z dostawą, montażem i konfiguracją urządzeń 1) Rejestrator umożliwiający jednocześnie nagrywanie obrazu z minimum 8 kamer IP o rozd. minimum 2 Mega piksele rejestrator powinien zapewnić obsługę mini 2 dysków twardych – 1 sztuka 2) Kamery IP – do nagrań również w podczerwieni -o rozdzielczości minimum 2 Mega piksele i ogniskowej regulowanej w zakresie minimum 2,8-12 mm – 8 sztuk 3) Dysk 4 TB dedykowany do rejestratorów, dyski mają współpracować z proponowanym rejestratorem – 2 sztuki 4) Puszka montażowa kamery – 8 sztuk 5) Punkt dostępowy IP z anteną zapewniający bezprzewodową komunikację Kamer z rejestratorem – 6 sztuk 6) Switch przemysłowy 4 – portowy – 1 sztuka 7) Switch PoE umożliwiający zasilanie dostarczonych Kamer. Do pracy zewnętrznej ułożony w dostarczonych puszkach montażowych – 3 sztuki 8) Materiały instalacyjne (przewody, peszle, listwy, słupy) – niezbędne do wykonania monitoringu

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45212140-9

Dodatkowe kody CPV: 45223100-7, 44210000-5, 72265000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U z 2017 poz. 1579) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ze względu na brak ofert na wymienione części zamówienia. Powodem unieważnienia jest brak ofert. Na w/w części zamówienia.

NAZWA: Część I. Scena mobilna wraz z instruktażem

CZĘŚĆ NR: 2

11/07/2018

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Wartość bez VAT 171671.15

Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I

NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 149593.50

Oferta z najniższą ceną/kosztem 149593.50

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 149593.50

Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U z 2017 poz. 1579) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ze względu na brak ofert na wymienione części zamówienia. Powodem unieważnienia jest brak ofert. Na w/w części zamówienia.

NAZWA: Część III. Monitoring wraz z dostawą, montażem i konfiguracją urządzeń

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Drukuj